

Serie SMD-B127.70

SMD-Buchsenleiste / einreihig


Raster 1,27 mm

Bauhöhe 5,80 mm



Technische Daten

Kontaktmaterial:	Phosphor Bronze	Nennstrom:	1 AMP
Kontaktfläche:	Vergoldet, Verzinnt, Selective Standard: Gold flash oder 0,25µ / 0,50µ / 0,75µ	Isolationswiderstand:	5000 MΩ Min
		Kontaktwiderstand:	20m ΩMax.
		Durchschlagsspannung:	500V für 1 Minute
		Temperaturbereich:	-40°C ... +105°C
Isolierkörper:	Nylon 6T, UL 94V-0	Verarbeitungstemperatur:	230°C für 10 Sek. max.



BESTELLBEZEICHNUNG

SMD-B127.70 - 25 - 20 - X - X - X - X

SERIE	OBERFLÄCHE 00 = verzinnt 15 = Gold flash 25 = 0,25µ 50 = 0,5µ S15 = selectiv Gold flash	POHLZAHL 20 = 1 x 20 (max. 3 - 40)	M = mit Kappe O = ohne Kappe	Verpackung TB = Tube T/R = Tape&Reel
		1 = Typ 1 2 = Typ 2	M = mit Plastikpin O = ohne Plastikpin	

-Technische Änderungen vorbehalten-